



Biometría

RFID

Código de Barras

Código QR

Qualica-RD **SUN**

Torno de altura completa con puerta especial para bicicletas.

Qualica-RD SUN QR408 es un torno de altura completa de dos carriles (uno para peatones y otro para bicicletas) con alta tecnología, que cuenta con una puerta especial para permitir el acceso de peatones y bicicletas.

Cuerpo de acero inoxidable, impermeable y duradero. Dimensión estándar de 2,6m x 1,5m. Este torno se puede adaptar y personalizar según las necesidades del cliente. El mecanismo está equipado con un dispositivo de amortiguación hidráulica de regulación automática. No hay ruido ni impacto durante el funcionamiento.

3 años de garantía. Ideal para las áreas de alta seguridad como embajadas, estadios, bancos, campos de petróleo, sitios de construcción, estaciones, etc.



QR408 SUN Torno para Bicicletas

Características

- Estructura para contener el cableado dentro de la caja.
- Estructura en la parte superior e inferior para embellecerlo.
- Estructura del brazo con tapa redonda de acero inoxidable.
- Función Anti-passback: sólo pasa una persona a la vez.
- Función de llave de anulación: en caso de emergencia, se puede controlar el torno de apertura/cierre manualmente.
- Soporta cualquier tipo de solución de dispositivo externo. (Pantalla, Contador de personas, Lector, Reconocimiento facial, Pulsador, Colector de tarjetas, Colector de pulseras RFID, Insertador de monedas, Lector de código de barras/QR, Rueda).



Especificaciones técnicas

Material del marco	Acero inoxidable 304 completo
Soporte del brazo	Rotores de 120° con 3 secciones o rotores de 90° con 4 secciones
Dimensiones	2608 * 1500 * 2300mm
Peso neto	380kg/unidad
Ancho de paso	2 carriles; 650mm carril para peatones, 900mm carril para bicicletas
Dirección de paso	Unidireccional y bidireccional
MCBF	10 millones
Suministro de energía	AC220V/110V, 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	24V DC
Consumo de energía	40W
Temperatura de funcionamiento	-15 °C - 60 °C
Humedad de funcionamiento	0 ~ 95% (Sin congelación)
Entorno de trabajo	Interior / Exterior con techo sólido de protección contra la lluvia
Caudal	35-40 personas por minuto
Indicador LED	Sí
Emergencia	Apertura automática del brazo cuando se corta la corriente
Comunicación	Contacto seco, señal de relé, RS485

Dimensiones (mm)

