



3 años  de garantía



Biometría



RFID



Código de Barras



Código QR

Qualica-RD **CANOPUS PORTABLE**

Trípode portátil no fijado ni anclado en suelo, para ponerlo donde sea necesario.

Qualica-RD CANOPUS PORTABLE. Este torno se puede poner donde quiera que sea necesario el control de acceso peatonal. Compuesto por trípode + base + barandilla y con ruedas.

La cubierta superior es de vidrio templado y el panel de tarjetas magnéticas se incorpora al diseño tradicional de acero inoxidable. Todo el cuerpo es de acero inoxidable y está rodeado de una barra de luz LED decorativa.

Garantía de 3 años. Ideal para diversos escenarios como exposiciones, céspedes, jardines, obras de construcción, etc., ya que permite una fácil movilidad y uso sin necesidad de fijarlo al suelo con pernos.



QUALICA-RD

CANOPUS Portable Trípode

Características

- Es ideal tanto para interiores como para exteriores.
- En caso de emergencia, los brazos del trípode bajan automáticamente para permitir el paso libre.
- Todo el sistema funciona con poco ruido y sin impacto mecánico.
- Función de reinicio automático: el brazo del torniquete se bloqueará automáticamente dentro de 5 segundos.
- Tiene señal de relé estándar, que puede integrarse con cualquier tipo de sistema de control de acceso de terceros.



Especificaciones técnicas

Certificación	Conformidad CE, ROHS, FCC
Comunicación	Contacto seco, señal de relé, RS485
Material de la estructura	Acero inoxidable cepillado 304 + Cristal negro templado de alta gama
Material del brazo	Acero inoxidable 304 (protector de goma negro opcional)
Dimensiones	Torno: 360 * 260 * 980mm / Base: 980 * 720 * 50mm / Barra: 460 * 969mm
Peso neto	50kg/unidad
Ancho de paso	550mm (Longitud del brazo: 500mm)
Dirección de paso	Unidireccional y Bidireccional
MCBF	10 millones
Fuente de alimentación	AC220V/110V, 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	24V DC
Consumo de energía	20W
Temperatura de funcionamiento	-20 °C - 75 °C
Humedad de funcionamiento	0 ~ 95% (sin congelación)
Entorno de trabajo	Interior / Exterior
Caudal	35 personas por minuto
Indicador LED	Tira de LED azul única (frontal+ superior+ lateral)
Emergencia	Los brazos bajan automáticamente
Flexibilidad	Se integra con cualquier control de acceso



Dimensiones (mm)

