



3 años **de garantía**



Biometría



RFID



Código de Barras



Código QR

## Qualica-RD **CANOPUS 60**

El trípode que se adapta a espacios reducidos de instalación.

**Qualica-RD CANOPUS 60**, trípode bidireccional silencioso y compacto. La parte superior está cubierta por vidrio templado negro de alta calidad. Garantiza una media de 15 millones de pasos sin impacto en la mecánica “brushless”.

Con apertura en caso de emergencia, función de reset automático, indicadores LEDs, función de alarma y anti-intrusión. Integra luces en las puertas para marcar acceso válido o no válido. El color, logotipo y dimensiones se pueden personalizar.

**Garantía de 3 años.** Ideal para hoteles, gimnasios, edificios, centros comerciales, supermercados, áreas de recepción, etc.



# CANOPUS 60 Trípode

## Características

- Es ideal tanto para interiores como para exteriores IP65.
- En caso de emergencia, los brazos del trípode bajan automáticamente para permitir el paso libre.
- Todo el sistema funciona con poco ruido y sin impacto mecánico.
- Función de reinicio automático: el brazo del torniquete se bloqueará automáticamente dentro de 5 segundos.
- Tiene señal de relé estándar, que puede integrarse con cualquier tipo de sistema de control de acceso de terceros.



## Especificaciones técnicas

<b>Certificaciones</b>	Conformidad CE, ROHS, FCC
<b>Comunicación</b>	Contacto seco, Señal de relé, RS485
<b>Material del cuerpo</b>	Acero inoxidable 304 cepillado / Cristal templado negro de gama alta
<b>Material del brazo</b>	Acero inoxidable 304
<b>Dimensiones</b>	332 * 324 * 1000mm
<b>Peso Neto</b>	40kg/unidad
<b>Anchura de paso</b>	550mm
<b>Dirección de paso</b>	Unidireccional y Bidireccional
<b>MCBF</b>	15 millones
<b>Alimentación</b>	AC220V/110V, 50/60Hz
<b>Tensión de funcionamiento</b>	24V CC
<b>Consumo eléctrico</b>	40W
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-20 °C - 75 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	0 ~ 95% (sin congelación)
<b>Entorno de trabajo</b>	Interior / Exterior
<b>Caudal</b>	35 personas por minuto
<b>Indicador LED</b>	Dos indicadores LED en la parte superior, frontal y negra
<b>Emergencia</b>	Los brazos se bajan automáticamente
<b>Flexibilidad</b>	Se integra con cualquier control de acceso



## Dimensiones (mm)

