

DATASHEET

QR- D200-LF / QR- D200-M1



QR-D200-LF lector / QR-D200-M1 lector-grabador para tarjetas RFID de gran calidad y durabilidad. Fácil de utilizar e instalar, con emulación de teclado y conexión USB al PC. Viene acompañado del software específico para configurar la lectura y/o escritura del UID. Su carcasa cuenta elementos antideslizantes y fijación magnética para garantizar una posición estable. La caja también incluye cable Mini-USB. Driver 'Lector USB' compatible con Windows XP, 7, 8, y 10 (32 y 64 bits).

Las tecnologías compatibles son, según versión HF o LF:

- **HF:** MIFARE® 1K S50, 4K S70 4/7-byte UID y MIFARE® Ultralight.
- **LF:** EM4100

Especificaciones técnicas

	QR-D200-LF (lector)	QR-D200-M1 (lector-grabador)
Frecuencia de transmisión	125 KHz / 134.2 KHz	13.56 MHz
Compatibilidad de la tarjeta	EM4100 clase compatible con SYRIS / FDX-B (ISO11784)	ISO-14443A (MIFARE® 1K S50 / 4K S70 / 4/7-byte UID/MIFARE® Ultralight)
Rango de lectura	0 ~ 6 cm	0 ~ 7,5 cm
Comunicación	Compatible con versiones 1.1/2.0, MINI-USB de 5 puertos Emulación teclado.	
Antena	Incorporada	
LED indicador	Indicación visual LED de dos colores	
Tono de alarma	Incorporado	
Conexión de entrada	USB, 5V / 200 mA	
Temp. de funcionamiento	- 20 °C a 65 °C · 5 ~ 95% RH	
Tem. de almacenamiento	- 30 °C a 85 °C · 5 ~ 95% RH	
Dimensiones [anch. x alt x fnd]	105 x 72 x 16 mm	